Italian Openings & Automation

SINCE 1954

GB

AR

أنظمة خاصة بالأبواب الأتوماتيكية للمنشآت الخاصة والصناعية

AUTOMATION SYSTEMS FOR DOMESTIC AND INDUSTRIAL OPENINGS



الشركة

نحن متخصصون في أنظمة الأتمتة والتحكم بجميع أنواع البوابات: بالنسبة للخدمات الخاصة، المنشآت الصناعية ، الخدمات العمومية، المتعلقة بمرور الأشخاص أو وسائل النقل، إلخ. فمن بين منتجاتنا: مشغّلات البوابات المفصلية، المتأرجحة أو المقطعية ، والتشغيل الآلي للأبواب والتركيبات ، الحواجز، الحبال وأنظمة البوابات من جميع الأنواع ، حتى الكبيرة منها أو الضخمة من حيث الحجم والوزن. نعمل في هذا المجال منذ عام 1954، وعلى مر السنين تمكنا من تحقيق تطور تكنولوجي كبير شمل كل منتجاتنا. واليوم يتم تركيب منتجاتنا وأنظمتنا، تقريبًا، في كل أنحاء العالم.

مشاريعنا وتصاميمنا

إن خبرة 60 عامًا في التصميم والبناء جعلتنا شركاء موثوقين وذوي كفاءة، مستعدين للتعامل مع المشاريع الخاصة أو المخصصة، والتي يمكننا إنجازها حسب احتياجات العميل أو طبق مواصفات ووظائف محددة.

Company

We specialise in automation and control systems for entrances of any type: individuals, industry, community services, transit of people and vehicles, etc. Our products include actuators for gates, overhead or sectional doors, automations for doors and windows, barriers, bollards, systems for main entrances of any type, also of very large size and weight.

In operation since 1954, we have made significant technological advances over the years. Today, our products and systems are installed in almost every country in the world.

Design

Our 60 years' experience in design and construction makes us reliable, skilled partners, ready to tackle special and custom projects made to customer requirements or for specific functions.

Technical expertise / *Technical expertise*

التصنيع

يتواجد مصنعنا على مساحة مغطات تبلغ حوالي 3000 مترمربع، إضافة إلى منطقة مجهزة مساحتها 5000 متر مربع.
تتم عملية الإنتاج بالكامل داخل مصنعنا عن طريق ماكينات CnC ، وحتى عمليات التركيب، الاختبارات والتفتيش المنجزة على المنتجات، فيتم تنظيمها ومراقبتها لضمان الجودة المثالية للأنظمة المنتجة ولضمان حسن عملها ومقاومتها مع مرور الوقت ولتشمل كل نوع من أنواع المنتجات والطلبيات.
فالسمة الرئيسية لمنتجاتنا هي المقاومة الشديدة. بحيث يتم تصنيع المحركات والحواجز في مختبرنا ويتم اختبارها لضمان المتانة خلال أطول زمن ورغم الاستخدام المكثف في بيئات جغرافية مختلفة (الأماكن المرتفعة، الباردة جدا، المناطق الممطرة، الصحرائية، إلخ).
(CASIT كشركة خضراء تعمل بواسطة الطاقات المتجدد)

CASIT SUSTAINIBILITY:
MANUFACTURING WITH GREEN ENERGY

Construction

Our plant has approximately 3,000 m² indoor premises, plus 5,000 m² of outdoor space. The production process takes place entirely inside the company. We carry out CNC machining, assembly, testing and inspections. Everything is organised and checked to ensure superior quality systems and guarantee functionality and safety over time for every type of product and work order.

The main feature of our products is the extreme resistance. The motors and the Barriers are manufactured in our workshop and are tested to ensure durability and intensive use in different geographical settings (high, low temperatures, rainy environments, desert, ..).

مجالات عملنا

- نقدم حلولا للمنازل،
- حلولا للمنشآت الصناعية
- حلولا لمواقف السيارات
- وكذلك مشاريع خاصة

شعار CASIT : فتح وإغلاق بأمان حتى في الظروف القاسية وفي حالة الاستخدام المكثف.

Application areas

Home solutions
Industry solutions
Parking solutions
Special projects

CASIT: open and close safety even in extreme situations and under intensive usage

CASIT في العالم

مثل معظم شركات التصنيع، قمنا بالعمل على تصدير مهاراتنا وأنظمتنا عبر العالم من خلال نظام تقني تجاري جديد موجه نحو المستقبل والابتكار الذي، يتشبث في كل حال من الاحوال برغبتنا الشديدة في الحفاظ على جودة خدماتنا والسرعة في تزويد عملائنا بطلبياتهم.

فمهمتنا هي نفسها، على مر السنين: فتح وإغلاق بأمان.

Casit around the world

Like the majority of manufacturing companies, we have taken steps in to export our skills and systems around the world. A new technical/commercial organisation focusing on the future and on innovation, while maintaining its strong tradition in quality, service and fast supplies.

Our mission has not changes over the the years:
open and close safely

اقرأ الدليل والتعليمات دائمًا. قد تتغير البيانات الفنية دون أي نصيحة.

The products are accompanied by the advertisement and installation-maintenance handbook.
This data is indicative and can be changed without notice.

swing gate أتمتة البوابات المفصلية / Operator for swing gates

24V 110V

المحركات الخطية الكهروميكانيكية للبوابات /المصاريع بدرفة واحدة أو درفتين

LINEAR OPERATOR ELECTROMECHANICAL FOR SWING GATES 1-2 LEAVES

استعمال صناعي و متواصل:

TORINO 011/IV

ماتور غير قابل للفتح التلقائي الا باستعمال مفتاح خاص للتحويل اليدوي مسنن التحرك 385 ملم و عرض الدرفة الواحدة 4 متر كحد اقصى . 230 فولت و بدون عيار ايقاف.

TORINO 06/IV

ماتور غير قابل للفتح التلقائي الا باستعمال مفتاح خاص للتحويل اليدوي مسنن التحرك 415 ملم و عرض الدرفة الواحدة - متر كحد اقصى . 230 فولت و مع عيار ايقاف.

TORINO 06/IL

ماتور غير قابل للفتح التلقائي الا باستعمال مفتاح خاص للتحويل اليدوي مسنن التحرك 415 ملم و عرض الدرفة الواحدة - متر كحد اقصى . 230 فولت و مع عيار ايقاف.

TORINO 06/R

ماتور غير قابل للفتح التلقائي الا باستعمال مفتاح خاص للتحويل اليدوي مسنن التحرك 415 ملم و عرض الدرفة الواحدة - متر كحد اقصى . 230 فولت و مع عيار ايقاف.

TORINO 011/IV *irrev. 230V 4P corsa 385mm max 4mt senza finecorsa*

TORINO 06/IV *irrev. 230V 4P corsa 415mm max 5mt con finecorsa*

TORINO 06/IL *irrev. 230V 6P corsa 415mm max 5mt con finecorsa*

TORINO 06/R *rev. 230V 6P corsa 415mm max 5mt con finecorsa*

Easy installation - Incorporated limit switches long ife lubrification - Manual release by key also on the lateral sides - Commercia/ duty

SWING MC300/400

- نموذج نهائي Irreversible يمكن حله بمفتاح ؛
- 230 فولت - 110 فولت - 24 فولت؛ سكة طولها 400 ملم

اختياري

- الطول 600 ملم
- نماذج غير نهائية reversibles

SWING MC300/400

Irreversible models with key release;
230 V - 110 V - 24 V; stroke 400 mm

Optional

- *Stroke 600 mm*
- *Reversible models*

محرك بذراع متحرك لبوابات بدرفة واحدة أو اثنتين بأعمدة كبيرة

OPERATOR ELECTROMECHANICAL WITH HINGED ARM FOR GATES 1-2 LEAVES WITH BIG PILLARS

ARMONEW

استعمال منزلي

ماتور غير قابل للفتح التلقائي الا باستعمال مفتاح خاص للتحويل اليدوي و يحتوي على عيار ايقاف ميكانيكي.

لابواب عرض الدرفه الواحدة حتى 2.5 متر الفولتيه 230-110-24 فولت

ARMONEW

Domestic use

- *Irreversible model with key release, with mechanical limit switches;*
- *For leaves up to 2,5 mt;*
- *230 V - 110 V - 24 V;*

MLA/L

- نموذج نهائي Irreversible يمكن حله بمفتاح ؛
- 230 فولت - 24 فولت

Electromechanical operator for swing gate
230 V (AC) - 24 V (DC)

FOLDY BB - 230 V - 24 V;

- أذرع تلسكوبية ولوحات للتثبيت
- تشحيم مدى الحياة والمحرك يتوفر على مسبار حراري.
- مخفض نهائي Irreversible ونظام تحرير بالمفتاح، توقيف كهربائي
- كتلة من الألومنيوم مع كارتر أنيق من ABS.
- جهاز يدوي خارجي

اختياري

- محرك غير نهائي . Reversible
- تشفير ENE 512 /K

FOLDY BB - *230 V - 24 V;*

- *Telescopic arm and fixation's plate*
- *Long life lubrification and thermal protector in the motor*
- *Self-locking reducer, limit switches*
- *Aluminium gear-box and beautiful carter in ABS*
- *External manual device*

Optional

- *Reversible model*
- *Encoder ENE 512/K*

ATTENZIONE
ATTENZIONE

التشغيل الآلي للبوابات المفصلية

مشغل المحرك

Underground operator for swing gates

Wheel operator



مشغل عجلة المحرك للبوابات المفصلية

WHEEL OPERATOR FOR THE AUTOMATION OF SWING GATES

MC300/R ROLLY

- مخفض، CASIT 33/C ، بمحرك ثلاثي الطور أو أحادي الطور مزود بمكثف
- جهاز مناسب للتحكم في البوابات المسطحة أو المائلة قليلاً
- مناسب للبوابات من جميع الأحجام طالما أنها ذاتية الدعم
- المشغل مزود بقفل ذاتي ، ولكن لضمان إغلاق البوابة ، يجب تثبيت القفل الكهربائي
- طقم تلسكوبي للأرض الهابطة
- طقم تلسكوبي مزو[بزنبرك (الياي أو النابض)

MC300/R ROLLY

- *Reducer type CASIT 33/C with motor three-phase 370 W or single-phase with capacitor*
- *It can be installed on any kind of gate in terms of dimension. The gate must be autoportant and with electrolock*
- *The reducer is self-locking. To avoid wheel's slippering an electrolock is higly recommended*
- *Telescope Kit for descending ground*
- *Telescope Kit with spring*

مثالية للبوابات الأوتوماتيكية الفنية المفصلية بدرفة أو درفتين

EXCELLENT FOR ARTISTIC SWING GATES 1-2 LEAVES

الاستخدام السكني لتركيب المحاور بذراع

230 فولت أحادي الطور

MC300/IMI WINCH

- نهائي Irreversible
- تحرير بمفتاح

MC300/IMF

- صندوق مجلفن (الصلب غير القابل للصدأ اختياري)
- سهولة التركيب على البوابات السابقة

Domestic use out of axis installation with lever

230 V 1 phase

MC300/IMI WINCH

- *Irreversible*
- *Manual release by key*

MC300/IMF

- *Galvanized box foundation (stainless steel optional)*
- *Easy installation on the existent gates*



مشغل كهربائي ميكانيكي تحت أرضي لأبواب البطينة 230 فولت، الحد الأقصى 3.5 متر

- زمن الفتح إلى زاوية 90°: 16 ثانية
- القدرة المستهلكة: 280 واط
- وزن المشغل: 10 كجم
- إمداد الطاقة أحادي الطور: 230 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز
- التيار: 1.4 أمبير
- العزم: 250 نيوتن متر
- المكثف: 12.5 ميكروفاراد
- نسبة التخفيض: 1:935
- سرعة دوران دورة في الدقيقة: 1.5
- درجة حرارة العمل: 20°-.+70°C / C
- مستوى الحماية: IP 67.

UMO - AF0051ML" Irreversible Electromechanical Underground Operator for Swing Gates 230V max 3.5m per leaf semi-intensive use

- Opening time 90° 16 sec.
- Absorbed power 280 W
- Operator weight 10 kg
- Power suppply monophase monophase 230 Vac 50/60Hz
- Current 1,4 A
- Torque 250 Nm
- Condenser 12,5 Mf
- Reduction ratio 1:935
- Speed RPM 1,5
- Working temperature – 20°C / +70°C
- Protection level IP 67

أتمتة البوابات المنزلقة أو السحابة

Automation for sliding



مشغل نهائي 230 Irreversible فولت أحادي الطور

24V

110V

IRREVERSIBLE SELF-LOCKING OPERATOR 230V 1 PHASE

SCORRY 500/800/1000 J

- تركيب بسيط وموجه مع الملحقات ، طقم التركيب ولوحة تثبيت قابلة للتعديل
- قفل أمان ومفتاح تحرير للفتح اليدوي
- وحدة التحكم في الدفع
- تحضير مسبق لتثبيت مستقبل لاسلكي
- مفاتيح الحد الكهربائية
- الحماية الحرارية
- غلاف واقٍ من ABS
- طلاء بمسحوق بوليستر

SCORRY 500/800/1000 J

- *Easy guided installation with accessories and adjusting fastening plate*
- *Irreversible gear-motor to ensure a safety locking and release key for manual opening*
- *Control unit with power control*
- *Presetting to add a radio receiver*
- *Electric limit switches*
- *Thermic protection*
- *ABS protection cover*
- *Polyester powder paint coating*

محرك مخفض نهائي 230 Irreversible فولط أحادي الطور (للاستعمال المكثف)

IRREVERSIBLE SELF-LOCKING OPERATOR 230V 1 PHASE (HEAVY DUTY)

SLIDY

- مروحة تبريد المحرك مع مفاتيح الحد الكهربائي
- كارتر من ABS قوي مع مقبض ومفتاح للتحرير اليدوي

اختياري

- الفتح اليدوي الخارجي بواسطة كابل
- نموذج مع لوحة التحكم مدمجة
- نموذج غير نهائي reversible بفرامل كهرومغناطيسية
- لوحة مدمجة في الأساس

SLIDY

- *Fan cooled motor with electrical limit switches*
- *Carter in ABS with handle and key for the manual release*

Optional

- *External manual release by cable*
- *Model with control box incorporated*
- *Reversible model electromagnetic brake*
- *Foundation plate*

أتمتة البوابات الخارجية المنزلقة للبنايات الصناعية

Automation for industrial sliding gates



محرك نهائي 230 Irreversible فولت أحادي الطور/ ثلاثي الأطوار محرك بتهوئة

IRREVERSIBLE - SELF LOCKING OPERATOR 230V
1 PHASE/3PHASE FAN COOLED MOTOR

MR33/CR63 محرك أحادي الطور إلى 1300 كلغ

MR33/CR71 محرك ثلاثي الطور إلى 2000 كلغ

MR50/CR80 محرك أحادي الطور إلى 2500 كلغ/ محرك ثلاثي الطور إلى 3000 كلغ

MR50/CR84 محرك ثلاثي الطور إلى 4000 كلغ

- خزانة معدنية قوية مصبوغة مع مفتاح
- مقبض تحرير سريع

اختياري:

- وحدة التحكم على الحافة (standard o inverter)

MR33/CR63	*Model 1 phase Max (1300 kg)*
MR33/CR71	*Model 3 phase Max (2000 kg)*
MR50/CR80	*Model 1 phase Max (2500 kg) 3 phase Max (3000 kg)/*
MR50/CR84	*Model 3 phase Max (4000 kg)*

- *Body in painted steel with handle and key*
- *Fast handle for manual release*

Optional:

- *Control unit (standard or inverter type) inside*

مشغل محرك للبوابات والأبواب الكبيرة السحابة ذات وزن وأحجام استثنائية

OPERATOR FOR DOORS AND SLIDING GATES
WITH EXCEPTIONAL WEIGHT AND DIMENSIONS

MR110/CR90T46 بدون علبة تحطم الكترونية
MR110/CR90T46Q مع علبة تحطم الكترونية موديل 8T
MR100/CR100T46 بدون علبة تحطم الكترونية
MR100/CR100T46Q مع علبة تحطم الكترونية موديل 16T

ماتورات صناعية ذو قدرة عالية
الحل الافضل للابواب الكبيرة جدا بغض النظر كانت تجر على مسار حديدي او بعجال لا يمكن تحريك الباب يدويا الا بعد استعمال المفتاح الخاص لحل المكابح الميكانيكية
مزود بعيار ايقاف كهربائي مصدات متحركة للسيارات و حواجز للمشاة حواجز متحركة قابلة للسحب و حواجز دوارة

MR110/CR90T46	*Without control unit 8T*
MR110/CR90T46Q	*With control unit 8T*
MR100/CR100T46	*Without control unit 16T*
MR100/CR100T46Q	*With control unit 16T*

Industrial heavy duty

- *Best solution for over dimensioned gates, high weight both sliding gates on wheels or sliding on rail*
- *The not reversible reduction gear, maintains the leaf locked in closing and opening*
- *Electrical limit switches*

حلول لمواقف السيارات وحواجز الطرق

Boom barriers parking solutions







حواجز متحركة قابلة للسحب و حواجز دوارة

RECTRACTABLE BOLLARD AND TURNSTYLES

مصدات متحركة للسيارات
قطر 30 سم **BIG 300 – BIG 300 INOX**
قطر 20 سم **PILLAR 200**
شبه اتوماتيكي قطر 14 سم **TALPA**
هيدروليكي
خمالة الحديد 12 ملم
عاكسات لاسقة
انارة LED علوية

حواجز للمشاه
متوفرة باكثر من نظام منها ماهو جديد ثلاثي او الواح بوليكاربونيت و متوفرة بارتفاع كامل (بحدود 2.2 متر) و سرعة

يدوي أو بمشغل آلي 230 فولت- مرحلة واحدة (الاستخدام المكثف)

24V

MANUAL AND MOTORIZED 230V 1 PHASE (HEAVY DUTY)

لمواقف السيارات: **(BIV94 - BV94)** - حد أقصى للعارضة. 3 متر **(PARKY)** - طول العارضة كحد أقصى 5 متر
لأي حاجة أخرى: **(BM94)** - طول العارضة 6 أمتار ، **(UFO)** - مجموعة الطاقة الشمسية (اختياري)
للاستخدام الصناعي **(BG94)** – قضيب طوله كحد أقصى 8 متر ، **(BY924)** - قضيب طوله كحد أقصى 9 أمتار
للمساحات الصغيرة: **(PEEKY)** - قضيب طوله كحد أقصى 3 أمتار

- مع محرك التهوية
- مع إمكانية اختار عصى يمنى أو يسرى
- مزود بإطار من الصلب المجلفن وألواح ألمنيوم مصبوغة من قبل مع وحدة تحكم
- نموذج من الفولاذ المقاوم للصدأ

اختياري

- رفوف
- مصابيح إشارة
- مفصلي
- مغناطيس كهربائي مقاوم للتخريب
- قضيب مستدير أو مستطيل مع مؤشر LED أو مخصص
- نسخة بتيار مستمر
- RFID ، ألواح شمسية

For parking: **(BIV94 - BV94)** *- Arm max. 3 mt,* **(PARKY)** *- Arm max. 5 mt*
For all purpose: **(BM94)** *- Arm max. 6 mt,* **(UFO)** *- Solar kit (optional)*
For industrial use: **(BG94)** *- Arm max. 8 mt,* **(BY924)** *- Arm max. 9 mt*
For small spaces: **(PEEKY)** *- Arm max. 3 mt*

- *Fan cooled motor*
- *Arm on the right or on the left side*
- *Steel cataphoresis frame and aluminium preoainted panels control box incorporated*
- *Stainless steel version*

Optional

- *Double skirt*
- *Signal light*
- *Articulated arm*
- *Loop detector*
- *D.C. model*
- *Rectangular, rounded, with LED or custom arm*
- *RFID, solar panel*

BIG 300 - BIG 300 INOX *(Ø 30 cm)*
PILLAR 200 *(Ø 20 cm)*
TALPA semi automatic *(Ø 14 cm)*

- *Hydraulic*
- *Thickness 12 mm*
- *Reflective band*
- *Head with LED*
- *Sensible Head with LED*

TURNY SERIES

- *tripode turnstiles Bidrectional*
- *Speed gate,*
- *Full-height*
- *Single and double wings*

أتمتة أبواب المرآب (الجراجات)

Garage door operators





محرك الأبواب المنزلقة
SECTIONAL DOORS OPERATORS

24V

الاستخدام السكني والجماعي

CAS 80/00 قوة الجر 800 كجم
CAS 120/00 قوة الجر 1200 كجم

- تصميم إيطالي
- نظام ميكانيكي رائع الأداء وغير مزعج
- استخدام سير لنقل الحركة
- التركيب السهل والسريع
- سهل البرمجة وامن بسبب استخدام تكنولوجيا الانكودر
- لا يوجد متاح حدود كهربائي
- التباطؤ
- انعكاس الحركة عند وجود عائق
- التحويل للوضع اليدوي في حالة انقطاع التيار الكهربائي

Residential or commercial use

CAS 80/00 *power 800N*
CAS 120/00 *power 1200N*

- *Italian design*
- *Reliable and silent mechanics*
- *Belt transmission*
- *Quick and easy installation*
- *Easy to program and safe electronics with encoder*
- *No electric limit switches*
- *Slowdowns*
- *Reversal on obstacle*
- *Manual release in case of black out*

أتمتة الأبواب المتأرجحة المتوازنة
OPERATOR FOR COUNTERBALANCED DOORS

BOXY

للاستخدام بالإقامات السكنية الخاصة والجماعية

لأبواب المرآب ذات مساحة لا تتجاوز 8 أمتار مربعة
(للأبعاد الكبيرة ، يتم تثبيت وحدتين)

- الانفتاح بواسطة مقبض
- محرك مع واقي حراري
- أذرع تلسكوبية مستقيمة أو منحنية
- التثبيت المباشر على الباب

اختياري

- الفتح من خارج الباب
- توقيف كهربائي
- نموذج مع وحدة تحكم مدمج
- نموذج غير نهائي reversible
- نموذج بتيار مستمر
- زر تشغيل ـ وقف EPK / BOX

BOXY

Residential or commercial use

Door max. 8 m² (for higger dimensions need install two operators)

- *Fast lever for manual release*
- *Motor with thermal protector*
- *Straight or bent telescopic arms*
- *Installation directly on the door*

Optional

- *External manual release*
- *Electrical limit switches*
- *Model with control box incorporated*
- *Model reversible*
- *D.C. model*
- *Start-stop button EPK/BOXY*

أتمتة البوابات المقطعية والأبواب المنزلقة

Operators for sectional doors and sliding gates





مشغل مباشر بعمود كابلات
SHAFT DRIVE DIRECTLY

للاستخدام الصناعي

تحرير يدوي بواسطة ونش winch

MR540 230V ac أحادي الطور 40 Nm

MR5100 230V ac أحادي الطور 100 Nm

MR5150 230V ac ثلاثي الطور 150 Nm

- أربعة مفاتيح حد مدمجة مع ضبط مكرومتري
- نماذج خاصة أبواب roll-up سريعة

Industrial duty

Manual release by winch

MR540 *230 V ac 1 phase - 40 Nm*

MR5100 *230 V ac 1 phase - 100 Nm*

MR5150 *230 V ac 3 phase - 150 Nm*

- *Four electrical incorporated limit switches with micro adjustement*
- *Model for high speed roll-up doors*

عمود مشغل بسلسلة
SHAFT DRIVE BY CHAIN

MR33 /SEZ63- SEZ71 أحادي وثلاثي الطور

للاستخدام الصناعي المكثف

محرك للأبواب المقطعية أو المنزلقة الموجودة مسبقًا بسلسلة واتراس

- محرك جيد التهوية
- مفتاح حد دوار
- يتم التحرير بمقبض مع كابل.
- براعة التطبيق
- مخفض نهائي Irreversible من الالومنيوم الصب

MR33 /SEZ63- SEZ71 *1 Phase/3 Phase*

Industrial heavy duty

Operator with chaine and pinion
For sectional doors or existing sliding gates

- *Fan cooled motor*
- *Rotative electrical limitswitch*
- *Handle and cable for manual release*
- *Different type of installation*
- *Not-reversible aluminium reducer*

أتمتة الأبواب المقطعية بدرفتين/ بمصراعين والأبواب المنزلقة وتثبيت سكك له

Operators for sectional doors and sliding gates





سسك وملحقات الأبواب الأوتوماتيكية بمصراعين أو اللبوابات المنزلقة

RAILS AND ACCESSORIES FOR FOLDING AND SLIDING GATES

MR300/L - G99/130 - G99/250

للاستخدام الصناعي المكثف

مشغل محرك 400 فولت ثلاثي الأطوار أو 230 فولت أحادي الطور
سلسلة المحرك، جرارات، بكرات

- الأختام، والإطارات والملحقات
- سكك مسبقة التجهيز
- سكك في صناديق جاهزة للتركيب
- مزودة بمحركات أو مهيأة
- مشغل محركات مفككة لكل تطبيق

MR300/L - G99/130 - G99/250

Industrial heavy duty

Operator 400 V
3 phase fan cooled or 230 V 1 phase
chaine tensioner, rollers, shutters

- *Rubber profiles*
- *Rails preassembled*
- *Rails in kit to assembling*
- *Motorized or adapt to motorized*
- *Motoreducers for all installation*

التشغيل الأوتوماتيكي للبوابات بدرفتين

IRREVERSIBLE SELF-LOCKING OPERATORS FOR INDUSTRIAL FOLDING GATES WITH PANELS

FOLDY PL

أتمتة الإقفال الذاتي Irreversible النهائي
230 فولت أحادي الطور

- محرك غير نهائي reversible عند الطلب
- قضبان تلسكوبية لوحات مثبتة
- التثبيت المباشر على الدرفة
- مقبض متصل بكابل للتحكم اليدوي
- مفاتيح للتوقيف الكهربائي
- سهولة التركيب
- نسخة تنفتح منقلبة ب 180 درجة
- إمكانية التثبيت على الجدار

FOLDY PL

Irreversible self-locking operator 230 V 1phase

- *Optional reversible model*
- *Telescopic arm and fixation's plate*
- *Installation directly on the panel*
- *Handle and cable for manual release*
- *Electrical limitswitches*
- *Easy installation*
- *Model for full opening 180°*
- *Installation on the wall*

أتمتة وأنظمة إغلاق النوافذ الرافدة (wasistas) والدفيئات/ البيوت المغطاة

Automatisms and systems for sheds, industrial windows, hothouses and wasistas



الروافع ، الخافضات، مشغل المحركات 230 فولت أحادية الطور، أو 400 فولت ثلاثية الأطوار.

REDUCERS, MOTOREDUCERS, GEARBOX, WITH MOTOR 230V 1 PHASE OR 400V 3 PHASE

الاستخدام الصناعي المكثف

- دعائم، وصلات، نظام الرفوف
- ملحقات للتحكم بالنوافذ الرافدة wasistas والنوافذ الصناعية الكبيرة والدفيئات
- أجهزة إخلاء الدخان الكبيرة التي تعمل بالبطاريات.

Industrial heavy duty

- *Brackets, joints, racks*
- *Accessories for opening every wasistas and sheds*
- *Industrial windows of big dimensions and lenght*

VASISTAS WINDOWS PU30 نظام

WINDOW VASISTAS SYSTEM PU30



إنه محرك بتسلسل، يتوفر على مجمع داخلي ، مزود بمفتاح حد microswitch مخصص للحركة التلقائية للنوافذ المعلقة التي تفتح نحو الأعلى أو النوافذ المعلقة التي تنفتح نحو الاسفل (باستخدام التثبيت الخاص vasistas ACG7080). إنه مزو د بملحقات وقوالب الحفر للتركيب على إطار النافذة.

Chain-type actuator with internal housing features a micro limit switch for automatic operation of protruding and transom windows with the special vasistas attachment ACG7080. Comes with accessories and drilling template for installation.

CAST

وحدات التحكم، أنظمة الأمان وملحقاتها

Controlbox, safety devices and accessories

- وحدات تحكم إلكترونية، لوحات تحكم، أزرار الضغط ، لوحات برموز سرية قابلة للبرمجة، رادار، أجهزة الاستشعار وأجهزة تحكم لاسلكية
- البطاقات والمفاتيح المغناطيسية لفتح الأبواب الكبيرة الخارجية، البوابات والحواجز

CS2 حواف وإطارات حساسة
(تتوقف بمجرد لمسها لجسم ما)

- براءة اختراع مسجلة ومطابقة للقوانين
- الخلايا الضوئية Photocells
- تتوفر على إشارات ضوئية ساطعة
- أجهزة الوقاية من الحوادث المطبقة على البوابات السحابة والأبواب بمصاريع

• Electronic controlbox, push buttons, digicodes, radars, magnetic loop detectors, radiotransmitters, badges

• Magnetic cards,and accessories to open gates and barriers

CS2 safety edges patented

• Photocells

• Signal clinking

• Devices for safety use on the automatic gates and barriers

محركات الستائر /
Shutters motor

ROLL 60/200

محركات الستائر والمصاريع الدوارة /
Rolling shutters

TUBY

نحن نقدم مشغلي الأبواب الانزلاقية ،
ومصاريع الرول ، والأبواب القابلة للطي
وحظيرة الطائرات

We provide operators for shops rolling shutters, sliding doors and operators for the automation of hangar doors.

NEW PRODUCT

UFO

ufo.casit-italy.com

24V

Automatic Boom Barrier

With and without cabling

UFO Extra Gate® هي مجموعة من المنتجات ذات تصميم استثنائي تم تطويره لتلبية الاحتياجات العالمية في حالة انقطاع التيار الكهربائي. إن الحاجز التلقائي UFO Extra Gate® هو الحل الأول للتحكم في المداخل والأبواب دون الحاجة إلى الأسلاك.

Automatic Boom Barrier

With and without cabling

UFO Extra Gate® is a product range with outstanding Industrial Design developed to satisfy global needs in case of energy lack. The automatic barrier UFO Extra Gate® is the first solution for access control without any cabling.

Presented at Intertraffic AMSTERDAM

SINCE 1954

www.casit-italy.com
info@casit.it

Quality System Certified

CASIT®
Strada Pietra Alta, 1 - 10040 CASELETTE (TO) ITALY | Tel: +39 011 9688230 - 9688170 - 9688930 | Fax: +39 011 9688363

AF0050/AR-GB - 6/2020